









クリーンベルト® (II)

特長

機械的強度もありながら耐久性にすぐれ
耐薬品性・耐水性等の特性を備えた高機能ベルトです。

[色調] H=白 G=緑 B=青

サンプル ナンバー	品番	構造・材質	プライ数	カバー材厚(mm)		色調		総厚 (mm)	1%時 張力 (N/mm)	抗張力 (N/mm)	最 小 プーリー径 (mm)	重量 (kg/m ²)	摩擦係数		走行面		食品	最大幅・長		特徴・主な用途
				搬送面	プーリー面	搬送面	プーリー面						搬送面	プーリー面	テーブル	ローラー		幅(mm)	長(m)	
1	C2V-5(H)(G)		2	0	0	白・緑	白	2.1	6	180	50	2.2	0.2	0.2	○	○	○	1650	50	昇降機 精米、精麦、製茶等のバケット用。
2	C2V-10(H)(G)		2	0	0	白・緑	白	2.7	6	180	60	3.0	0.2	0.2	○	○	○	1650	50	機械金属 鋼板製造ライン、自動車、家電器具、OA関係の鋼板送り用。 スクラップ搬送用。 ボルト、ナット、王冠等マグネット用。
3	C2V-15H		2	0	0	白	白	3.3	6	180	70	3.8	0.2	0.2	○	○	○	1650	50	
4	C3V-5(H)(G)		3	0	0	白・緑	白	3.3	10	255	75	3.8	0.2	0.2	○	○	○	1650	50	化 学 石けん洗剤、薬品、プラスチック成型、飼料、肥料等製造ライン。 窯業等。
5	C3V-10(H)(G)		3	0	0	白・緑	白	5.0	10	255	85	5.4	0.2	0.2	○	○	○	1650	25	
6	C1V-5/0B		1	0.5	0	青	白	1.3	4	100	※1 20	1.3	0.7	0.2	○	○	×	1800	50	織 維 原料から製品までのあらゆる搬送及び製造機械部品用。
7	C2-10/0VB		2	1.0	0	青	白	2.7	12	195	70	3.0	0.5	0.2	○	○	×	1650	50	
8	★ C2-20/0VB		2	2.0	0	青	白	3.7	12	195	80	4.3	0.5	0.2	○	○	×	1650	50	製紙・合板 紙、紙加工品、合板等の製品加工工程用。
9	★ C3-20/0VB		3	2.0	0	青	白	4.6	18	285	90	5.2	0.5	0.2	○	○	×	1650	50	
10	T2V-5-5/0B		2	0.5	0	青	白	2.0	8	110	30	2.2	1.6	0.2	○	○	×	1800	50	
11	C2-20/0R1		2	2.0	0	緑	白	6.0	10	185	60	4.5	1.2	0.3	○	○	×	1400	30	●横サン無しで傾斜搬送が可能であり、高グリップを長時間維持。
12	★ C2-10/0VBR2		2	1.0	0	青	白	2.7	12	195	70	3.0	0.5	0.2	○	○	×	700	※2 -	●ウレタン等その他の樹脂シートにも型押し可能。

★印は特注品です、納期をご確認ください。 ※1…ナイフエッジ可能です。 ※2…金型のつなぎ目が入ります。 *厚み及び張力は、代表値であり、保証値ではありません。 *表面色調青色タイプは食品衛生法に合格しません。 *使用温度範囲は-5℃~+70℃です。

このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問い合わせください。