








# クリーンベルト® (II)

## 特長

機械的強度もありながら耐久性にすぐれています。  
耐薬品性・耐水性等の特性を備えたベルトです。

[色調] H=白 G=緑 B=青

サンプル No.	品名	構造・材質	抗張体数	カバー材厚(mm)		色調		総厚 (mm)	1%時張力 (N/mm)	抗張力 (N/mm)	最小プーリー径 (mm)	重量 (kg/m <sup>2</sup> )	摩擦係数		走行面		食品	最大幅・長		特長
				搬送面	プーリー面	搬送面	プーリー面						表面	裏面	テーブル	ローラー		幅 (mm)	長 (m)	
1	C2V-5(H)(G)		2	-	-	白・緑	白	2.1	6	200	50	2.2	0.2	0.2	○	○	○	1,650	50	層間にPVCを用いた仕様です。 他の素材と組み合わせるベースベルトとしてもご使用いただけます
2	C2V-10(H)(G)		2	-	-	白・緑	白	2.7	6	200	60	3.0	0.2	0.2	○	○	○	1,650	50	
3	C2V-15H		2	-	-	白	白	3.5	6	200	70	4.0	0.2	0.2	○	○	○	1,650	50	
4	C3V-5(H)(G)		3	-	-	白・緑	白	3.3	12	255	75	3.8	0.2	0.2	○	○	○	1,650	50	
5	C3V-10(H)(G)		3	-	-	白・緑	白	5.0	12	255	85	5.4	0.2	0.2	○	○	○	1,650	50	
6	C1V-5/0B		1	0.5	-	青	白	1.3	4	100	40	1.3	0.7	0.2	○	○	×	1,800	50	表層にPVCシートを用いた仕様です。 他の素材との組み合わせだけでなく、表層PVC層にエンボスパターンを施すことも可能です。
7	C2-10/0VB		2	1.0	-	青	白	2.7	12	230	70	3.0	0.5	0.2	○	○	×	1,650	50	
8	★ C2-20/0VB		2	2.0	-	青	白	3.7	12	230	80	4.3	0.5	0.2	○	○	×	1,650	50	
9	★ C3-20/0VB		3	2.0	-	青	白	4.6	18	330	110	5.0	0.5	0.2	○	○	×	1,650	50	層間および表層にPVCを用いた仕様です。
10	T2V-5-5/0B		2	0.5	-	青	白	1.9	8	120	50	2.2	0.6	0.2	○	○	×	1,800	50	
11	C2-20/0R1		2	4.3	-	緑	白	6.0	10	185	60	4.5	1.0	0.2	○	○	×	1,350	30	表層に突起状のPVC層を用いた仕様で、傾斜搬送などにご使用いただけます。表層のPVC層のみを、タイミングベルトなどに取付することも可能です。

★印は特注品・オーダー品です。 \*各記載数値は代表値であり、保証値ではありません。

このカタログに記載の数値・仕様等は、改良のため変更する場合があります。設計の際は、念のためお問い合わせをお願いします。