


















- 1 不織布や人工皮革を組み合わせた構成のベルトです。
- 2 衝撃緩衝・傷防止、耐熱性など、表層材の特性・機能を付加させたベルトです。
- 3 表層材・ベルト材を目的に応じて選択し、組み合わせることが可能です。

サンプル No.	品番	構造・材質	抗張体数	カバー材厚(mm)		色調		総厚(mm)	1%時張力(N/mm)	抗張力(N/mm)	最小ブロー径(mm)	重量(kg/m ²)	摩擦係数		走行面		最大幅・長		特長
				搬送面	ブロー面	搬送面	ブロー面						表面	裏面	テーブル	ローラー	幅(mm)	長(m)	
1	P45	 ポリアミド不織布 (ウレタン樹脂含浸)	-	-	-	茶	茶	4.9	6	120	75	1.9	0.3	0.3	○	○	1,500	50	ポリアミド繊維から構成される不織布に、ウレタン樹脂含浸処理を施した仕様です。 色調は、白、茶、黒をご用意しております。 樹脂含浸処理無しの仕様もございます。
2	PR20		-	-	-	茶	茶	2.0	6	100	75	1.6	0.2	0.2	○	○	1,500	50	
	PR30		-	-	-	茶	茶	3.0	6	85	75	1.9	0.2	0.2	○	○	1,500	50	
3	PBK45		-	-	-	黒	黒	5.0	12	120	80	1.7	0.2	0.4	○	○	1,500	20	
4	AH60CC	 m-アラミド不織布	-	-	-	白	白	6.0	1	45	40	1.7	0.1	0.1	○	○	1,600	20	m-アラミド繊維から構成される不織布です。 接触温度250℃まで使用可能です。
5	F20	 人工皮革	-	-	-	灰	灰	2.0 ^{※1}	-	20	25	0.7	0.5	0.4	○	○	1,380	50	軽量でしなやかさが特徴の人工皮革です。 他素材と組み合わせ、多様な用途に展開できます。 0.5mm、1.0mm、1.5mmもご用意しています。
6	TS-15HH		-	-	-	白	白	1.6	-	19	20	0.6	0.5	0.4	○	○	1,380	30	
7	FS-15BBP		-	-	-	黒	黒	1.5	-	9	20	0.5	0.5	0.2	○	○	1,380	30	
8	★ AH60CC+C2H	 m-アラミド不織布  ポリエステル帆布	2	6.0	-	白	白	8.0	12	230	100	3.5	0.1	0.2	○	○	1,400	20	表層材とベースベルトの組み合わせの一例です。 耐熱性、衝撃緩衝性の機能を付加させることができます。 素材の種類・選択など、お問い合わせください。
9	★ PBK45+SBT-1	 ポリアミド不織布 (ウレタン樹脂含浸)  ポリエステル帆布	1	5.0	-	黒	白	5.2	6	130	85	2.4	0.4	0.1	○	○	1,300	20	
	★ C2P	 ポリエステル帆布  不織布	2	-	4.9	白	茶	6.2	14	230	75	3.5	0.2	0.3	○	○	1,500	50	
10	C2PH	 ポリエステル帆布  不織布	2	-	3.3	白	白	4.1	12	230	75	2.6	0.2	0.3	○	○	1,500	50	
11	FC-S	 人工皮革  ポリエステル帆布	1	1.5	-	灰	白	2.3	6	105	50	1.2	0.5	0.2	○	○	1,300	50	人工皮革とベースベルトを組み合わせた仕様です。 クッション性や傷防止など、人工皮革の特長と、 ベースベルトの機能が複合されたベルトです。
	FC2-S		2	1.5	-	灰	白	3.1	12	230	75	2.2	0.5	0.2	○	○	1,300	50	
	FT-CS		1	1.5	-	灰	白	1.9	4	85	50	0.9	0.5	0.2	○	○	1,300	50	
12	FT2-CS	2	1.5	-	灰	白	2.4	8	120	75	1.6	0.5	0.2	○	○	1,300	50		
13	★ FC-W	 人工皮革  ポリエステル帆布  人工皮革	1	1.5	1.5	灰	灰	3.8	6	105	50	1.7	0.5	0.5	○	○	1,300	50	
	★ FC2-W		2	1.5	1.5	灰	灰	4.5	12	230	75	2.7	0.5	0.5	○	○	1,300	50	
	★ FT-CW		1	1.5	1.5	灰	灰	3.4	4	85	50	1.4	0.5	0.5	○	○	1,300	50	
14	★ FT2-CW		2	1.5	1.5	灰	灰	3.9	8	120	75	2.1	0.5	0.5	○	○	1,300	50	
15	KGP5005-(0)(A)(B)	 人工皮革 (特殊加工)	-	-	-	灰	灰	0.5	-	10	3R~5R ^{※2}	0.3	0.4	0.5	○	○	1,000	30	人工皮革に、圧縮・エンボス加工を施した仕様です。
16	KGP5008-(0)(A)(B)		-	-	-	灰	灰	0.8	-	20	3R~5R ^{※2}	0.6	0.4	0.5	○	○	1,000	30	
17	KGPT5008-(0)(A)(B)		-	-	-	白	白	0.8	-	20	6R	0.6	0.5	0.5	○	○	1,000	30	

★印は特注品・オーダー品です。 ※1: 厚みは0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mmをご用意しております。 ※2: ナイフエッジ可能です。

*各記載数値は代表値であり、保証値ではありません。

このカタログに記載の数値・仕様等は、改良のため変更する場合があります。設計の際は、念のためお問い合わせをお願いいたします。